

Instrukcja użytkowania i bezpieczeństwa mebli marki Mebleb

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup mebli wykonanych z płyty laminowanej. Aby zapewnić ich długowieczność, estetyczny wygląd oraz bezpieczeństwo użytkowania, prosimy o przestrzeganie poniższych zaleceń.

1. Ogólne wskazówki użytkowania

1. Czyszczenie:

- Do czyszczenia powierzchni laminowanych należy używać miękkiej ściereczki zwilżonej wodą lub delikatnym detergentem. Unikać środków żrących, szorstkich gąbek i agresywnych środków chemicznych.
- Natychmiast usuwać wilgoć, szczególnie w miejscach łączeń płyt, aby zapobiec uszkodzeniu materiału.

2. Unikanie uszkodzeń mechanicznych:

- Nie używać ostrych narzędzi bezpośrednio na powierzchni mebli.
- Unikać nadmiernego obciążania mebli, szczególnie półek i elementów montowanych na ścianie.

3. Ochrona przed wilgocią i wysoką temperaturą:

- Nie ustawiać mebli w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie wody lub nadmiernej wilgoci, np. bezpośrednio pod prysznicem.
 - Chronić przed bezpośrednim działaniem wysokich temperatur (np. od gorących naczyń lub sprzętów kuchennych). Zaleca się stosowanie podkładek ochronnych.
-

2. Instrukcje dotyczące montażu i użytkowania poszczególnych typów mebli

Szafki na buty bez siedziska / z siedziskiem / schowkiem, szafki RTV

- Maksymalne obciążenie siedziska wynosi 100 kg. Nie wolno stawać na siedzisku.
- Przy otwieraniu schowka należy upewnić się, że nie występuje nacisk na siedzisko, co mogłoby prowadzić do uszkodzenia zawiasów.
- Umieścić mebel na równym podłożu, aby zapewnić stabilność.

Szafki łazienkowe i kuchenne (wiszące i stojące)

- Maksymalne obciążenie półek wynosi 10 kg. Unikać przechowywania ciężkich przedmiotów na najwyższych półkach.
- W przypadku szafek wiszących upewnij się, że są solidnie zamocowane do ściany za pomocą odpowiednich kołków montażowych, dostosowanych do rodzaju ściany.
- Regularnie sprawdzaj stabilność mocowań oraz stan zawiasów.

Półki i regały wieszane na ścianie, szafki na klucze

- Maksymalne obciążenie wynosi 10 kg na półkę, chyba że producent podaje inaczej.
- Montaż należy przeprowadzać, używając odpowiednich kołków i wkrętów.
- Regularnie sprawdzaj stabilność mocowań i upewnij się, że półka nie jest przeciążona.

Stoły kuchenne, stoły kawowe, biurka i stoły składane na kątownikach

- Maksymalne obciążenie wynosi 50 kg w przypadku stołów stałych i 20 kg w przypadku stołów składanych.
- Podczas składania stołu upewnij się, że mechanizm blokujący jest sprawny i bezpieczny w użytkowaniu.
- Nie opierać się ani nie siadać na stole.

Wieszaki z dokręcanymi haczykami

- Maksymalne obciążenie jednego haczyka wynosi 3 kg.
- Mebel powinien być zamocowany do ściany w sposób trwały i stabilny, dostosowując typ kołków montażowych do materiału ściany.
- Regularnie sprawdzaj stabilność mocowań oraz dokręcenie haczyków.

3. Zasady bezpieczeństwa

1. **Stabilność:**
 - Wszystkie meble, które mogą być przechylane (np. regały lub szafki stojące), należy dodatkowo zabezpieczyć za pomocą kątowników przytwierdzających je do ściany.
2. **Odpowiednie użytkowanie:**
 - Nie używać mebli niezgodnie z ich przeznaczeniem, np. nie wspinać się na półki lub wieszaki.
3. **Montaż:**
 - Montaż mebli przeznaczonych do samodzielnego montażu powinien być przeprowadzany zgodnie z instrukcją, a w razie wątpliwości zaleca się skorzystanie z pomocy specjalisty.
4. **Użytkowanie w otoczeniu dzieci:**
 - Należy upewnić się, że ciężkie przedmioty są przechowywane w niższych partiach mebli, aby zapobiec przewróceniu się mebla podczas użytkowania przez dzieci.

4. Gwarancja

Meble są objęte gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, przeciążenia lub nieprzestrzegania powyższych zaleceń.

Dodatek: Zasady postępowania w razie wypadku

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek wypadku podczas użytkowania mebli należy postępować zgodnie z poniższymi zasadami:

1. **Urazy mechaniczne** (np. skaleczenie, przytrzaśnięcie palca):
 - Natychmiast przemyć ranę wodą i zastosować opatrunek.
 - Jeśli rana jest głęboka, krwawienie nie ustępuje lub wystąpił uraz kostny, skontaktuj się z lekarzem lub zgłoś się do najbliższego punktu medycznego.
2. **Przewrócenie się mebla:**
 - W przypadku obrażeń, takich jak uderzenie lub przygniecenie, ocenić stan poszkodowanego.
 - W razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe (numer alarmowy: 112).
 - Do czasu przybycia pomocy nie przemieszczać poszkodowanego, jeśli istnieje ryzyko uszkodzenia kręgosłupa.
3. **Zatrucia lub reakcje alergiczne:**
 - Jeśli doszło do kontaktu z klejami, lakierami lub innymi substancjami chemicznymi użytymi w meblach, skórę przemyć wodą i mydłem.
 - W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych (np. wysypka, duszności) skontaktować się z lekarzem.
4. **Zasady ogólne:**
 - W razie wypadku zawsze upewnij się, że miejsce zdarzenia jest bezpieczne, aby uniknąć kolejnych urazów.
 - Wszelkie uszkodzenia mebli, które mogły przyczynić się do wypadku, zgłoś producentowi lub sprzedawcy, aby zapobiec podobnym incydentom w przyszłości.

Kontakt z serwisem

W przypadku problemów z montażem, użytkowaniem lub potrzebą wymiany części, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta. Szczegóły kontaktowe znajdują się na stronie www.mebleb.pl.

5. Oświadczenie o zgodności

Płyta laminowana

Materiał jest przeznaczony do produkcji mebli i wyposażenia wnętrz i może być stosowany w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

Skład/ informacje o składnikach:

Płyta „ClassicBoard P2”

Żywica klejowa mocznikowo-formaldehydowa z utwardzaczem

Środki hydrofobowe

Papier dekoracyjny - CAS: 9004-34-6

Żywica impregnacyjna mocznikowo-formaldehydowa i melaminowo-formaldehydowa z dodatkami modyfikującymi i utwardzaczem

Wyrób produkowany bez dodatku związków chlorowcopochodnych i środków ochrony drewna

Drewno twarde gatunków wymienionych w Rozporządzeniu MPiPS z dnia 07.06.2017r. nie jest stosowane w produkcji

Właściwości fizyko-chemiczne:

Wymagania określa norma PN-EN 14322 i PN-EN 312 dla płyt typ P2

Gęstość w zależności od grubości od 480 do 730 kg/m³

Barwa w zależności od kolorystyki dekoracyjnego wykończenia

Emisja formaldehydu odpowiada klasie higieny E1, E1 E05 lub IOS MAT 0003/IOS MAT 0181, w zależności od zamówienia

Atesty i normy:

Materiał spełnia wymagania norm: PN-EN 14322 Płyty drewnopochodne - Płyty laminowane do zastosowań wewnętrznych - Definicja, wymagania i klasyfikacja i PN-EN 312 Płyty wiórowe - Wymagania techniczne dla płyt typ P2

Atest Higieniczny E1 wydany przez Zakład Toksykologii Środowiska Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Atest E1 i Certyfikat CARB/TSCA wydany przez Wilhelm-Klauditz-Institut Braunschweig

Certyfikat FSC/PEFC

Postępowanie z odpadami:

Wszystkie odpady pod kodem „03 01 05” zgodnie z polskim prawem, posiadają składniki i właściwości powodujące, że nie stanowią one odpadów niebezpiecznych. Należy je klasyfikować jako odpady inne niż niebezpieczne w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2013.21) z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2020, poz.10).

Odpady z procesów mechanicznej obróbki materiałów pod kodem „03 01 05” winny być poddawane odzyskowi lub unieszkodliwianiu zgodnie z obowiązującymi przepisami.